

**Produto: Dolce Soft Base Disco****Desenho:****Concha Dolce Soft**

- Concha composta por alma metálica confeccionada em aço SAE 1008/1010 com revestimento em Poliuretano expandido, com densidade de 50 kg/m<sup>3</sup>.
- Dimensões gerais da ordem de 720mm de largura, 676mm de comprimento e 420 mm de altura;
- Possui 4 furações na parte inferior para sua fixação com rosca padrão M6

**Flange Residencial Nylon**

- Flange produzida em poliamida 6 com 30% de fibra de vidro.
- Possui cone morse no diâmetro máximo de 50mm e conicidade de 1°26'16".
- Possui padrão de furação oblonga abrangendo de 100 x 100mm à 130 x 130mm.

**Coluna Residencial Alumínio**

- Confeccionadas em Alumínio Diâmetro 50,8mm x 3,2 mm de parede, liga 6063 T5, polido, montada com cubo, eixo cônico e rolamentos de esferas, com conificação 1°26'16" para adaptação na base.
- Cubo de Alumínio injetado sob pressão liga SAE 306.
- Eixo Cônico em Aço ABNT 1020, com conicidade de 1°26'16" para adaptação em cone morse. Rolamentos de Esferas 6903 zz, blindados, mantendo as esferas em graxa e evitando acúmulo de impurezas

**Base Disco de Aço Cromado**

- Confeccionadas em chapa de aço ABNT 1008/1010, espessura 2,0 mm e diâmetro externo de 500 mm, repuxado. Tubo interno em aço ABNT 1010, conificado em 1°26'16", para tubo de 50,8 mm;
- Anel de borracha preta, na base para melhorar aderência ao piso;
- Acabamentos em duas opções: desengraxada, cobreada, niquelada e cromada com camada da ordem de 40μ; ou desengraxada, fosfatizada e pintada processo epóxi, camada da ordem de 80 μ.

 <small>COMPONENTES QUE FAZEM A DIFERENÇA</small>	<b>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE PRODUTO</b>	<b>FTE006-04 28/01/14</b>
---	---	-------------------------------

Controle de Alterações			
Revisão	Descrição	Responsável	Data
00	Elaboração	Júlio Reis	20/10/2022